



Keymark Certificate



020/003903

AENOR certifies that the organization

SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE, S.L.U.

registered office CL ARGENT, 3 - AREA INDUSTRIAL DE LLOBREGAT 08755
CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

supplies **In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and
polyisocyanurate (PIR) foam products. Rigid foam spray
system before installation**

in compliance with UNE-EN 14315-1:2013 (EN 14315-1:2013)

Trade Mark Poliuretán Spray S-303 HFO-W

See annex for more information.

Production site CL ARGENT, 3 - AREA INDUSTRIAL DE LLOBREGAT 08755
CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has
verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR
performs these tasks periodically while the Certificate has not been
cancelled, in accordance with Specific Rules RP 020.05.

This certificate supersedes 020/003903, dated 2024-02-04

First issued on 2019-02-04
Modified on 2024-05-30
Validity 2029-02-04

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Keymark Certificate

020/003903

Annex to Certificate

Trade Mark Poliuretano Spray S-303 HFO-W

Type of facing	Thickness (mm)	Thermal Conductivity (W/mK)	Thermal resistance (m ² K/W)	Reaction to fire class	Designation code
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	25	0,028	0,9	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	30	0,028	1,05	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	35	0,028	1,25	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	40	0,028	1,45	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	45	0,028	1,6	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	50	0,028	1,8	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	55	0,028	1,95	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	60	0,028	2,15	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	65	0,028	2,35	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	70	0,028	2,5	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	75	0,028	2,7	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	80	0,027	3	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	85	0,027	3,2	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3

First issued on 2019-02-04
Modified on 2024-05-30
Validity 2029-02-04



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Keymark Certificate

020/003903

Annex to Certificate

Type of facing	Thickness (mm)	Thermal Conductivity (W/mK)	Thermal resistance (m²K/W)	Reaction to fire class	Designation code
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	90	0,027	3,35	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	95	0,027	3,55	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	100	0,027	3,75	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	105	0,027	3,95	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	110	0,027	4,15	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	115	0,027	4,3	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	120	0,026	4,7	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	125	0,026	4,9	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	130	0,026	5,1	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	135	0,026	5,25	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	140	0,026	5,45	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	145	0,026	5,65	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	150	0,026	5,85	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	155	0,026	6,05	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3

First issued on 2019-02-04
Modified on 2024-05-30
Validity 2029-02-04



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Keymark Certificate

020/003903

Annex to Certificate

Type of facing	Thickness (mm)	Thermal Conductivity (W/mK)	Thermal resistance (m²K/W)	Reaction to fire class	Designation code
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	160	0,026	6,25	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	165	0,026	6,45	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	170	0,026	6,65	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	175	0,026	6,85	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	180	0,026	7,05	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	185	0,026	7,25	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	190	0,026	7,45	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	195	0,026	7,65	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Espuma sin recubrimiento o abierta a la difusión	200	0,026	7,85	E	PU EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3

First issued on 2019-02-04
Modified on 2024-05-30
Validity 2029-02-04



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com